

LUGUER

■

¿SABIAS QUE
LAS CAMARAS
DE VIGILANCIA
PUEDEN REDUCIR
HASTA EN UN
50%
LOS ACTOS
DELICTIVOS?



■

EN **LUGUER** TENEMOS LAS MEJORES
SOLUCIONES POR ESO SE AGREGA A
NUESTRO CATALOGO DE PRODUCTOS...

SAMSUNG
ELECTRONICS



GVI Security

CAMARAS A COLOR

SCC-B1311 Cámara Digital color compacta, alta resolución, CCD de 1/3", resolución de 540 líneas de TV



CAMARAS DIA / NOCHE



SCC-B2311 Cámara digital color de alta resolución, modo día y noche electrónico, CCD de 1/3", Reducción del ruido digital (DNR), resolución máxima de 540 líneas de TV



SCC-B2391 Cámara digital color de alta resolución, modo día y noche que utiliza un filtro de corte infrarrojo para cambiar automáticamente del modo color de día y B&N durante la noche, CCD de 1/3", cuenta con una resolución máxima de 540 líneas de TV (Modo color) y 570 líneas de TV (Modo B&N), iluminación mínima de escena: 0.15 lux (modo color) / 0.015 lux (modo B&N) @ 15IRE

CAMARAS TIPO BALA

GV-CLRIR Cámara bullet IR color, resistente a intemperies, CCD de 1/4", esta camara cuenta con un lente de 3,6mm, esta equipada con 12 LEDs IR, protector solar e incluye una fuente de alimentación de 12V CC

GV-CLRIRH Cámara Mini- Bullet IR Color, Día / Noche, Resistente a intemperies, 420 líneas de TV, CCD de 1/3", cuenta con un lente de 4mm



PRODUCTOS DE ALIMENTACION

GV-VB59SP Balún de video sin la necesidad del uso de herramientas con protección contra transientes, ofrece una solución altamente económica, permitiendo la transmisión de señales de video de hasta 600m utilizando un cable de par trenzado no-blindado común (UTP), puede conectarse a dispositivos de salida BNC, tiene un excepcional rechazo a ruidos e interferencias, protegido contra surtos de tensión.



TRANSFORMADORES Y FUENTES DE PODER



GV-TRAN-24-20LED Transformador Plug-in Clase II, 24v CA, 20VA, Led para supervisión de alimentación



GV-TRAN-24-40LED Transformador Plug-in Clase II, 24v CA, 40VA, Led para supervisión de alimentación



GV-M2448UL Fuente de alimentación UL, entrada 115V CA, 50/60Hz, 0,9 amperios, corriente de 4 amperios (200VA), 8 salidas individuales de 24V CA a 4,0 amperios con fusibles, fusibles de salida clasificados para 3 amperios / 250V CA, fusible principal clasificado para 5 amperios / 250V CA, salidas protegidas contra surtos de tensión, LED indicador de alimentación CA, fácil instalación que ahorra tiempo y elimina costos adicionales de mano de obra.

CUBIERTAS PARA MONTAJE DE CAMARAS

GV-HOU3512 Caja de protección para interiores/exteriores, construida en Aluminio con longitud total de 16"

GV-HOU3512HB Caja de protección para interiores/exteriores, certificada IP66, con calentador y ventilador opcionales

GV-IDWMBG-5 Montaje para cámara interior



LENTES

- | | |
|----------------|--|
| GV-2.8-12ADC | Varifocal de 2,8 - 12mm, formato de la imagen 1/3",
dimensiones 40 x 45 x 72 mm |
| GV-3.5-8ADC | Varifocal de 3,5 - 8 mm, formato de la imagen 1/3",
dimensiones 36 x 47.1 x 48.1 mm |
| GV-2.8-12ADCIR | Varifocal de 2,8 - 12mm, Rango de Alcance de iris
1, 4 - 360, formato de la imagen 1/3" |



SISTEMAS PTZ (PAN TILT ZOOM) TIPO DOMO



SCC-C6323

Mini cámara Smart Dome™ con zoom óptico de 10x y zoom digital de 10x, es fácil de instalar, puede proporcionar un alta resolución de 520 líneas de TV, función día y noche (filtro de movimiento), iluminación mínima (15IRE, sensibilidad de 128x) 0.0014 Lux (modo color), 0.00014 Lux (modo B&N), máscara con zonas de privacidad (4 áreas), Pan (paneo) de 360°, continuo (anillo deslizante), Tilt (inclinación) de 0 a 90°



SCC-C6325

Mini cámara Smart Dome™ Antivandalismo, resistente a intemperies, power zoom de 100x (óptico 10x y digital 10x), alta resolución de 520 líneas de TV (modo color) y 570 líneas de TV (modo B&N), función día y noche (filtro de movimiento), iluminación mínima (15IRE, sensibilidad de 128x), 0.0014 lux (modo color), 0.00014 lux (modo B&N), máscara con zonas de privacidad (4 áreas), Pan (paneo) de 360°, continuo (anillo deslizante), Tilt (inclinación) de 0 a 180°



SCC-C7325

Mini cámara Smart Dome™ Antivandalismo, resistente a climas fríos, Power zoom de 100x (óptico de 10x, digital de 10x), alta resolución de 520 líneas de TV (modo color) / 570 líneas de TV (modo B&N), iluminación mínima (15IRE, sensibilidad de 128x), 0.0014 lux (modo color), 0.00014 lux (modo B&N), función día y noche (filtro de movimiento), función de foco automático total, máscara con zonas de privacidad (4 áreas), Pan (paneo) de 360°, continuo (anillo deslizante), Tilt (inclinación) de 0 a 180°

SISTEMAS PTZ (PAN TILT ZOOM) TIPO DOMO

- SCC-C6403 Cámara SmartDome™ de bajo costo, modo día y noche, Pan-Tilt- Zoom, CCD de 1/4", power zoom de 320x, resolución de 480 líneas de TV, detección de movimiento, 4 entradas de alarma y 3 salidas de alarma.
- SCC-641 Cámara SmartDome™ color, Pan-tilt-Zoom, CCD de 1/4" Zoom óptico de 22x y zoom digital de 10x, cuenta con 480 líneas de TV, 4 entradas de alarma y 3 salidas de alarma
- SCC-C6407 Cámara SmartDome™, WDR, modo día y noche, Pan- Tilt - Zoom, CCD de 1/4", resolución de 480 líneas de TV, zoom óptico de 32x mas zoom digital de 10x, 8 entradas de alarma y 3 salidas de alarma.
- SSC-5000 Teclado de sistema con pantalla de toque LCD TFT Color, el Joystick 3D permite que el usuario controle las funciones de pan, tilt y zoom de la cámara con una sola mano, entrada / salida de video compuesto.



ACCESORIOS PARA CAMARAS SMART DOME™



- SHG-120 Caja de protección para interiores. Se aplica a la instalación de la cámara Smart Dome™ en la pared y en el techo, su cuerpo esta fabricado de aluminio.



- SHG-220 Caja de protección para exteriores. Se aplica a la instalación de la cámara Smart Dome™ en la pared y en el techo (exteriores). Proyectada para tolerar ambientes hostiles y tiene la certificación Ip66. Cuenta con ventilador y calentador integrados, cuerpo de aluminio, domo transparente y cúpula de policarbonato de alto impacto.



- SADT100WM Soporte de pared

MONITORES A COLOR TFT/LCD

SMT-1722 Monitor LCD-TFT de 17", ultra resolución, audio con VGA, resolución de 1280 x 1024, 600 líneas de TV, alta resolución de contraste: 1000:1, tiempo de respuesta 5ms, vidrio templado y reducción de ruido



SMT-3211 Monitor LCD de formato amplio de 32", la función MDC integrada (control de múltiples pantallas), soporta video walls en los formatos 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 1 y 1 x 5 sin la necesidad de uso de cualquier dispositivo de control de video en separado. Evita el proceso de "quemado" de las imágenes / limpieza de píxeles, Picture-in-picture (PIP) y Picture-by-picture (PBP), calidad superior de imágenes, operación 24 horas al día / 7 días de la semana con fuente de alimentación integrada.



GRABADORAS DE VIDEO DIGITAL

SHR-6042



Grabador digital 4 canales DD250GB, 120 frames de grabación y visualización DVDRW, Codec doble para implementar una mejor calidad de la grabación y en la transmisión por la red, posibilidad de grabación a 90 fps en modo de resolución D1, soporta salidas compuestas y VGA, control por ratón USB, servidor de internet integrado, soporta múltiples salidas de vídeo, disco duro estándar SATA de 250 GB, varios modos de backups por vía USB 2.0, memoria USB, disco duro externo DVD-RW

SHR-8162



DVR Standalone, Alta Resolución DI, tiempo real de 16 canales, velocidad de cuadros: alta resolución DI en tiempo real, esta grabadora es la alternativa de las DVRs basadas en PC y es fácil de usar y es de costo más bajo. Net-I, el software gratuito y amigable al usuario proporciona la conveniencia de una exhibición de video de alta definición y control sobre todo el sistema de video. La función codec doble permite al usuario grabar video en vivo en un disco duro, mientras revé las imágenes grabadas anteriormente sin comprometimiento de la velocidad. Compresión MPEG-4 estándar, grabación en tiempo real en 16 cámaras, 480 ips (NTSC), monitoreo y búsqueda en la Internet.